



برنولی

کاندسنینگ یونیت هوا خنک تراکمی

AIR COOLED CONDENSING UNIT CF SERIES (COOLING ONLY)

مدل												واحد	مشخصات فنی
CE120-5	CE90-5	CF70-50	CF60-50N HDCF60-5	CF48-50N HDCF48-5	HDCF42-2	CF36-30N HDCF36-2	HDCF30-2	HDCF24-2	HDCF18-2WF	HDCF12-2WF		BTUH	ظرفیت برودتی
120000	90000	72000	60000	48000	42000	36000	30000	24000	18000	12000		KW	توان مصرفی
13.38	9.56	6.5	5.65	4.69	4.1	3.5	3.1	2.5	2.1	1.7		A	جریان مصرفی
22.9	16.6	11	8.5	6	17	12	11	10.8	8.5	7.1			
380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50		V/PH/Hz	برق
8.97	9.41	11.07	10.25	10.23	10.24	10.28	9.67	9.6	8.57	7.05		BTU/W	راندمان
R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22		-	مبرد
7/8	7/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/4	1/4		IN	سایز لوله مایع
1 1/8	1 1/8	7/8	7/8	3/4	3/4	3/4	5/8	5/8	3/8	3/8		IN	سایز لوله گاز
22(2)	22(2)	22	22	22	20	20	20	18	18	18		IN	قطر فن
373(2)	373(2)	373	186	186	186	186	60	60	60	60		W	قدرت فن کندانسور
1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1			دبی
14	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16		FPI	کویل کندانسور
51.13	44.56	24.95	8.4/17.8	16.16/8.02	7.23	14.2/7.16	5.25	4.33	6.68	6.68		FT2	سطح کویل
1980*810*690	1980*810*690	800*800*950	730*730*800	730*730*700	-	660*660*700	-	-	-	-		MM	ابعاد بالازن (L*W*H)
189	183	130	118	101	-	97	-	-	-	-		KG	وزن بالازن
-	-	-	1040*400*800	1000*350*800	970*340*770	970*340*720	970*340*720	970*340*670	970*340*720	970*340*720		MM	ابعاد روبروزن (L*W*H)
-	-	-	105	95	90	85	75	65	62	59		KG	وزن روبروزن

COOLING - 27°C DB / 19°C WB INDOOR AND 35°C DB / 24°C WB OUTDOOR



- ظرفیت سرمایشی از ۱۲۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ بی تی یو در ساعت
- کویل کندانسور مسی یا فن آلومینیومی
- پوشش رنگ کوره ای (پودری الکترواستاتیک)
- دارای رله تاخیری، رله کنترل فشار بالا و پایین مبرد
- دارای شیرهای برنجی قطع و وصل مبرد و فیلتر ذرات روی خط مایع نصب شده در کارخانه
- کمپرسور هرمیتیک اسکال و بیستونی ساخت کارخانجات معتبر اروپایی و آمریکایی
- فن کندانسور آکسیال با الکتروموتور بصورت داینامیکی بالانس شده
- کارکرد کندانسور بدون لرزش و با صدای پایین
- کندانسور بالازن قابلیت نصب روی بام یا حیاط و کندانسور روبروزن قابلیت نصب در تراس، بام و حیاط
- دارای دو سینی تخلیه آب درین جهت نصب در دو حالت افقی و عمودی و مقاوم در برابر خوردگی
- دارای حفاظ جهت فن و کویل کندانسور

