

برنولی

پکیج یونیت یکپارچه پشت بامی با سیستم گرمایش کوره هوای گرم

SELF CONTAINED ROOF TOP PACKAGE WITH GAS FURNACE UNIT

مدل							واحد	مشخصات فنی
DC 720	DC 600	DC 480	DC 360	DC 300	DC 240	DC 180		
678000	558000	432000	332000	300000	234000	179000	BTUH	ظرفیت برودتی
400	400	400	400	400	300	300	MBH INPUT	ظرفیت حرارتی
320	320	320	320	320	240	240	MBH OUTPUT	
66.98	59.24	45.09	32.23	22.5	20.8	16.2	KW	توان مصرفی
380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	V/PH/HZ	برق
24000	20000	16000	12000	10000	9320	7200	CFM	هوادهی
R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	-	مبرد
10.12	9.41	9.58	10.3	13.3	11.25	11	BTU/W	راندمان
3	2	2	2	2	2	2	NO	تعداد مدار
YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	-	قابلیت تاندم
2	2	1	1	1	1	1	NO	تعداد فن اواپراتور
20*18	20*18	20*18	20*18	18*15	18*15	15*15	IN قطر	فن اواپراتور
10	10	15	10	10	7.5	5	HP قدرت	
5	5	4	4	4	3	3	ردیف	کوئل اواپراتور
14	14	14	14	13.5	13.5	13.5	FPI	
50.17	47.78	37.78	26.67	25	20.5	15.5	سطح کوئل Ft2	فن کندانسور
32	32	32	36	30	30	30	IN قطر	
2.26	2.26	2.26	2.46	1	1	1	HP قدرت	
6	6	4	2	2	2	2	تعداد	
12000	12000	12000	14000	7200	8000	6000	CFM هوادهی	کوئل کندانسور
3	2	3	4	3	2	2	ردیف	
15	15	15	15	15	15	13	FPI	
133.33	133.33	88.89	46.67	43.3	43.3	36	سطح کوئل Ft2	کمپرسور
SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	-	
6	4	2	2	2	2	2	NO	کمپرسور
7900*2439*2590	7900*2439*2439	6782*2286*2134	3750*2315*1830	3450*2315*1730	3461*2337*1337	3181*2337*1235	MM	ابعاد (L*W*H)
3110	2860	2590	2330	1347	1061	971	KG	وزن

COOLING - 27°C DB / 19°C WB INDOOR AND 35°C DB / 24°C WB OUTDOOR



● ظرفیت سرمایشی از ۱۸۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰۰ بی تی یو در ساعت

● هوادهی از ۷۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ CFM

● کوئل اواپراتور مسی با فین آلومینیومی از نوع DX

● سیستم گرمایش با کوره هوای گرم قابلیت کار با گاز شهری یا مایع

● همراه با لوله های فولادی آلومینایزد شده

● دارای مشعل پیشرفته اتمسفریک بیصدا

● دارای حسگرهای متفاوت جهت افزایش ایمنی سیستم

● دارای دودکش با فن خروج گازهای احتراق

● مجهز به برد الکترونیکی برای کنترل فرآیند احتراق (شیرگاز، شیربرقی، جرقه زن، لیمیت، فن اگزاست و دمای کوره

● پوشش رنگ کوره ای (پودری الکترواستاتیک)

● بدنه دستگاه از ورق آهنی با ضخامت مناسب عایق شده

● دارای رله تاخیری

● الکتروفن هوا ساز سانتریفیوژ دو سرعت بصورت داینامیکی بالانس شده

● مجهز به کمپرسور هرمیتیک اسکرال یا پیستونی

● کارکرد پکیج بدون لرزش و با صدای پایین

● قابلیت اتصال کانال از پهلوی یا از پایین

